

¿Qué producto aplicar para que no se manche la pizarra: tableros, peldaños, losas, baldosas etc.?



LIMPIEZA

Primero limpiamos la superficie de la piedra para poder aplicar un protector antimancha. Para ello debemos escoger el producto más adecuado, solemos **recomendar limpiadores** como:

Limpiador [Deter de Teais](#), se aplica diluido con agua directamente a la piedra que vamos a tratar, dejamos actuar 2-3 minutos y con la ayuda de un cepillo eliminamos los restos, si vemos que no es del todo efectivo, añadimos más cantidad a la disolución. El Deter elimina **la suciedad provocada por la obra, incrustaciones calcáreas, salitre, óxido...etc.**

Limpiador [Lipis de Teais](#), agitar antes del uso y aplicarlo con brocha o rodillo en dos capas a intervalos de 1 hora. Lavar con agua a presión tras 1 hora. Elimina los **microorganismos y la suciedad que se provoca a diario.**

Limpiador [Coais Super Gel](#) de Teais. Se aplica puro o diluido, según los residuos a eliminar y la posición de la pieza o zona a limpiar. Aplicar mediante una brocha o pincel sobre la zona a tratar y dejar un tiempo que oscilará entre 1 y 15 minutos, finalmente aclarar con agua abundante. Especialmente utilizado **en fachadas, fuentes, terrazas y piscinas, por su densa forma permite mayor aguante en la superficie**. Elimina restos de obra, limpieza de restos de cemento, de cal, óxido y sales tanto en soportes **verticales** como horizontales.

APLICACIÓN

El [protector antimancha de FILA](#) no se diluye en agua. Lo usaremos directamente a la piedra que queremos tratar, es muy sencillo, tan solo necesitamos un trapo viejo, y sobre todo y muy importante, la piedra tiene que estar **limpia y seca**.

Nosotros aconsejamos aplicar el protector con un trapo para que no queden charcos, ya que con la brocha o esponja, podrían quedar superficies mucho más impregnadas. Si menos cantidad del producto aplicamos, más natural queda el resultado. Si queremos conseguir un brillo debemos aplicar más producto o tratar la piedra varias veces.



Una vez tenemos el trapo, aplicamos el producto. Si quedan excesos, retiramos con un papel de cocina. Se deja secar 8h y si creéis necesario dar otra capa, se podría aplicar pasadas estas 8 horas de la misma manera que la anterior capa.

Cuando el producto está seco, se puede ver perfectamente **como el agua resbala y no deja que penetre en los poros de la piedra**.

horizontales.

¿Para qué sirve un protector anti-mancha?

Un [protector antimancha](#) tiene la función de **proteger y reavivar** el color original de todo tipo de piedras naturales en todos sus acabados. Ayuda contra manchas de los agentes atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).

El [protector antimancha de FILA](#) nos proporciona un **efecto reavivante** en todos los acabados, sirve para interior y exterior (no amarillea, resiste a los rayos UV), rendimiento muy alto y no crea una película, dejando la piedra lo más natural posible.



¿Qué tipo de suelo es pizarra?

En la producción de la pizarra para tejados en la cantera se aprovechan piezas que no pueden exfoliarse lo suficientemente finas para losa de tejado y se producen placas o plaquetas para suelos y caminos. La pizarra para suelos es una piedra densa, con muy baja porosidad. Es muy resistente (5 veces más que el granito) por lo que puede ser instalada en suelos, incluso en caminos transitables en coche. Las [plaquetas](#) de pizarra son resistentes a heladas.

Si después de leer nuestra sección "PASO A PASO" te queda alguna duda, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono [988 32 08 44](#) ó [650 19 22 40](#) y estaremos dispuestos a ayudarte sin problema.

También en nuestra web: [CUF A](#), encontrarás más información.

[#LoveSlate](#)